

## NEXEO | HDX™ Plateforme de communication d'équipe Fiche technique



| BS7000                  | Station de base                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions              | 193,55 × 319,51 × 93,19 mm (7,62 po H × 12,579 po L × 3,669 po P)                                                 |
| Poids                   | 1,59 kg (3,5 lb)                                                                                                  |
| Alimentation électrique | Tension d'entrée : 100 – 240 VCA nominale<br>Tension de sortie : 48 VCC<br>Intensité : 1,88 A<br>Puissance : 90 W |
| LAN                     | Ethernet Gigaoctet                                                                                                |
| Panneau avant           | Type DEL : 800 × 480 TFT, tactile capacitif                                                                       |
| Panneau arrière         | RJ45 (× 5), USB type C, USB type A, alimentation et en-têtes de composants montés sur ACI                         |
| Température             | Plage de température de fonctionnement : 0 °C (+32 °F) à +50 °C (+122 °F)                                         |
| Conformité              | Voir le Guide sur les Affaires réglementaires, Conformité et Sécurité en ligne sous la rubrique NEXEO   HDX       |



| <b>HS7000/HS7100</b>    | <b>Casque-micro tout-en-un</b>                                                                                                                            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions              | 132,1 × 132,1 × 61 cm (5,2 po × 5,2 po × 2,4 po), sans la perche<br>234,4 × 132,1 × 61 mm (9,2 po × 5,2 po × 2,4 po), avec la perche déployée vers le bas |
| Poids                   | 104 g (3,67 oz) avec batterie incluse                                                                                                                     |
| Alimentation électrique | Tension : 3,7 VCC, alimenté par une batterie lithium-ion rechargeable                                                                                     |
| Plage de fréquences     | Audio : 100 Hz à 7,4 kHz                                                                                                                                  |
| Sans fil                | Radio principale : 5,180 GHz à 5,8525 GHz                                                                                                                 |
| Puissance en Watts      | Puissance nominale avec écoute uniquement : 0,314 W<br>Puissance maximale avec le mode dédié : 0,407 W                                                    |
| Type de clavier         | Touch Sense                                                                                                                                               |
| Température             | Plage de température de fonctionnement : 0 °C (32 °F) à +50 °C (+122 °F)<br>Température d'entreposage : -10 °C (14 °F) à +80 °C (+176 °F)                 |
| Conformité              | Voir le Guide sur les Affaires réglementaires, Conformité et Sécurité en ligne sous la rubrique NEXEO   HDX                                               |



| <b>AC70</b>             | <b>Chargeur de batterie intelligent</b>                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions              | 129,2 × 92,4 × 46,7 mm (5,09 po H × 3,64 po L × 1,84 po P)                                                                                                        |
| Poids                   | 169,2 g (5,97 oz)                                                                                                                                                 |
| Alimentation électrique | Tension d'entrée : 100 – 240 VCA nominale<br>Tension de sortie : 5 V ; 4 A<br>MTBF : 300 000 heures calculées<br>Sortie de charge : ~ 3 W par port                |
| Sans fil                | Liaison de données à courte portée                                                                                                                                |
| Panneau avant           | Quatre ports de recharge pour BAT70<br>Type DEL : 4 × RGB, pour l'état des ports et de la batterie                                                                |
| Panneau latéral         | Quatre ports de stockage pour BAT70 (Les ports de stockage ne chargent pas les batteries)                                                                         |
| Température             | Plage de température de fonctionnement : 0 °C à +40 °C (32 °F à +104 °F)<br>Entreposage : -40 °C à +80 °C (-40 °F à +176 °F). Humidité : 0 à 95 %, non-condensant |
| Conformité              | Voir le Guide sur les Affaires réglementaires, Conformité et Sécurité en ligne sous la rubrique NEXEO   HDX                                                       |



| <b>RT7000</b>           | <b>Émetteur récepteur distant</b>                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions              | 170,31 × 181,79 × 39,62 mm (6,705 po H × 7,157 po L × 1,56 po P)                                            |
| Poids                   | 395,6 g (13,95 oz)                                                                                          |
| Alimentation électrique | Tension : 48 VCC (alimenté par le BS7000)<br>Intensité : 60 mA pk-pk @ 48 V                                 |
| LAN                     | Connexion avec câble Ethernet à la station de base – Interface AES/EBU                                      |
| Plage de fréquences     | Radio principale : 5,180 GHz à 5,8525 GHz                                                                   |
| Puissance               | 2,88 W                                                                                                      |
| Panneau avant           | Type DEL : 5 × RGB, une pour l'alimentation et quatre pour l'indication des ports                           |
| Panneau arrière         | Port RJ45                                                                                                   |
| Température             | Plage de température de fonctionnement : -25 °C (-13 °F) à +60 °C (+140 °F)                                 |
| Conformité              | Voir le Guide sur les Affaires réglementaires, Conformité et Sécurité en ligne sous la rubrique NEXEO   HDX |




| <b>IB7000</b>           | <b>Boîtier d'interface :</b>                                                                                |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions (IB7000)     | 144,27 × 144,27 × 52,07 mm (5,68 po H × 5,68 po L × 2,05 po P)                                              |
| Le couvercle seulement  | 172,3 × 148,6 × 56,4 mm (6,79 po H × 5,85 po L × 2,22 po P)                                                 |
| L'IB7000 avec couvercle | 172,3 × 148,6 × 71,6 mm (6,79 po H × 5,85 po L × 2,82 po P)                                                 |
| Poids                   | 543 g (19,2 oz)                                                                                             |
| Alimentation électrique | Tension : 48 VCC (alimenté par le BS7000)<br>Intensité : 0,331 A (démarrage maximum)                        |
| Plage de fréquences     | Audio : 100 Hz à 7,4 kHz. Réseau CPL sur 48 VCC : 2 MHz – 67,5 MHz                                          |
| Puissance               | Puissance nominale sans audio : 5,2 W<br>Puissance maximale au volume maximum : 22 W                        |
| Panneau avant           | Deux bandes adhésives pour le montage sur une surface verticale                                             |
| Panneau arrière         | En-têtes de type Phoenix (incluant la sortie haut-parleur et l'entrée microphone analogique DM5)            |
| Température             | Plage de température de fonctionnement : -25 °C (-13 °F) à +60 °C (+140 °F)                                 |
| Conformité              | Voir le Guide sur les Affaires réglementaires, Conformité et Sécurité en ligne sous la rubrique NEXEO   HDX |



| <b>SS7000</b>           | <b>Haut-parleur</b>                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions              | 146,3 × 99,6 × 87,4 mm (5,76 po H × 3,92 po L × 3,44 po P)                                                  |
| Poids                   | 492,6 g (1,14 lb)                                                                                           |
| Alimentation électrique | Tension : 48 VCC, alimenté par le BS7000                                                                    |
| Plage de fréquences     | Audio : 100 Hz à 7,4 kHz                                                                                    |
| Puissance               | 15 Watts, 8 ohms                                                                                            |
| Panneau arrière         | En-têtes de type connecteur Phoenix                                                                         |
| Sans fil                | S.O.                                                                                                        |
| Température             | Plage de température de fonctionnement : -25 °C (-13 °F) à +60 °C (+140 °F)                                 |
| Conformité              | Voir le Guide sur les Affaires réglementaires, Conformité et Sécurité en ligne sous la rubrique NEXEO   HDX |



| <b>SP10</b>                   | <b>Haut-parleur</b>                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions                    | 142,8 × 142,8 × 114,3 mm (5,62 po H × 5,62 po L × 4,5 po P)                  |
| Dimensions avec baffle mousse | 142,8 × 142,8 × 120,6 mm (5,62 po H × 5,62 po L × 4,75 po P)                 |
| Poids                         | 1,16 kg (2,55 lb)                                                            |
| Puissance                     | 15 W                                                                         |
| Impédance                     | 8 Ω                                                                          |
| Température                   | Plage de températures de fonctionnement : -30 °C à +60 °C (-22 °F à +140 °F) |



| <b>DM5</b>         | <b>Microphone</b>                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions         | 71,5 × 71,5 × 45,1 mm (2,81 po H × 2,81 po L × 1,78 po P)                    |
| Poids              | 123,9 g (4,37 oz)                                                            |
| Type de microphone | Électronique                                                                 |
| Impédance          | 200 Ω                                                                        |
| Température        | Plage de températures de fonctionnement : -30 °C à +60 °C (-22 °F à +140 °F) |



| <b>TI7000</b>           | <b>Haut-parleur</b>                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensions              | 168 L × 113 W × 46 mm H (6,6 po L × 4,5 po W × 1,8 po H)                                                    |
| Poids                   | 221 g (7,8 oz)                                                                                              |
| Alimentation électrique | Tension : 12 VDC, alimenté par le BS7000                                                                    |
| Panneau                 | Ports de type connecteur RJ11 et RJ45 et deux interrupteurs marche/arrêt                                    |
| Sans fil                | S.O.                                                                                                        |
| Température             | Plage de température de fonctionnement : -25 °C (-13 °F) à +45 °C (+113 °F)                                 |
| Conformité              | Voir le Guide sur les Affaires réglementaires, Conformité et Sécurité en ligne sous la rubrique NEXEO   HDX |



### Support pour casque

Dimensions 126 × 515 × 100 mm (5 po H × 20,3 po L × 3,9 po P)

